

UNBLOCK_ALL

Akcia UNBLOCK_ALL

Deklarácia

```
[_retInt := ] UNBLOCK_ALL[, userObjIdent]
```

Parametre

_retInt	out	Identifikátor typu <i>Int</i> - úspešnosť akcie.
userObjIdent	in	Odkaz na objekt typu <i>Užívateľ</i> .

Popis

Akcia odblokuje všetky **blokované alarmy** v systéme, t.j. objekty typu [Alarm](#), [Meraný bod](#), [Poítaný bod](#), [Vypína](#).

V prípade zadania parametra *userObjIdent* akcia zruší stíšenie všetkých stíšených alarmov používateľa.

Akcia má dve možnosti jej vykonania:

- **synchronne** - zápis s priradením. Akcia aká na vykonanie povelu. Návratový kód akcie môže nadobúda jednu z nasledujúcich hodnôt:
 - *_ERR_TRANS_ABORT*
 - *_ERR_TRANS_ERROR*
 - *_ERR_TRANS_IGNORED*
 - *_ERR_NO_ERROR*
- **asynchronne** - zápis bez priradenia. Akcia požiada systém o vykonanie daného povelu a skript pokračuje vykonávaním aších akcií.



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)

[Používateľské okno pre správu alarmov](#)