

INSERTARCHARR

Akcia INSERTARCHARR

Funkcia	Zmena alebo zápis poa hodnôt do archívu.														
Deklarácia	<div>INSERTARCHARR archIdent, locVarColValueIdent_Rec [, [retIdent_Int], bRecalcStat_Bool]</div>														
Parametre	<table><tr><td>archIdent</td><td>in</td><td>Odkaz na jednu (archívnu) hodnotu - (nie je kontrolované, i sa pracuje s archívnym objektom - staí odkaz na objekt).</td></tr><tr><td>locVarColValueldent_Rec</td><td>in</td><td>Identifikátor stpca lokálnej premennej typu RECORD.</td></tr><tr><td>retldent_Int</td><td>out</td><td>Identifikátor typu Int - návratový kód - úspešnos zápisu (nepovinný parameter).</td></tr><tr><td>bRecalcStat_Bool</td><td>in</td><td>Identifikátor typu Bool - povolenie / zakázanie prepotu súvisiacich štatistických archívnych objektov (nepovinný parameter, default prepoty sú povolené - @TRUE).</td></tr></table>			archIdent	in	Odkaz na jednu (archívnu) hodnotu - (nie je kontrolované, i sa pracuje s archívnym objektom - staí odkaz na objekt).	locVarColValueldent_Rec	in	Identifikátor stpca lokálnej premennej typu RECORD.	retldent_Int	out	Identifikátor typu Int - návratový kód - úspešnos zápisu (nepovinný parameter).	bRecalcStat_Bool	in	Identifikátor typu Bool - povolenie / zakázanie prepotu súvisiacich štatistických archívnych objektov (nepovinný parameter, default prepoty sú povolené - @TRUE).
archIdent	in	Odkaz na jednu (archívnu) hodnotu - (nie je kontrolované, i sa pracuje s archívnym objektom - staí odkaz na objekt).													
locVarColValueldent_Rec	in	Identifikátor stpca lokálnej premennej typu RECORD.													
retldent_Int	out	Identifikátor typu Int - návratový kód - úspešnos zápisu (nepovinný parameter).													
bRecalcStat_Bool	in	Identifikátor typu Bool - povolenie / zakázanie prepotu súvisiacich štatistických archívnych objektov (nepovinný parameter, default prepoty sú povolené - @TRUE).													
Popis	<p>Akcia zapíše pole hodnôt do archívu pre archívny objekt daný parametrom <i>archldent</i>. Pole hodnôt predstavuje stpec na ktorý sa odkazuje parameter <i>locVarColValueeldent_Rec</i>. as, pre ktorý sú jednotlivé hodnoty do archívu zapísané, je daný asom vzniku hodnôt. Ak nie je uvedený identifikátor <i>retldent_Int</i>, akcia neaká na potvrdenie zápisu. Ak je identifikátor uvedený, nadobúda niektorú z nasledujúcich hodnôt:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>_ERR_TRANS_ABORT</i>• <i>_ERR_TRANS_ERROR</i>• <i>_ERR_TRANS_IGNORED</i>• <i>_ERR_NO_ERROR</i>														
Poznámka	<p>Ak nie je uvedený identifikátor <i>retldent_Int</i>, skript nemá žiadnu spätnú väzbu pre zistenie úspešnosti zápisu. as trvania akcie je krátky, lebo ide len o požiadavku, ktorá je odoslaná do systému.</p> <p>Ak je identifikátor <i>retldent_Int</i> uvedený, skript aká na fyzický zápis hodnôt do archívnej databázy aj na ukonenie prepotu súvisiacich štatistických archívnych objektov.</p> <p><u>Dôsledok:</u> Ak použijem akciu zápisu do archívu bez akania a následne budem túto hodnotu íta, preítaná hodnota takmer urite nebude tá, ktorú som v predchádzajúcej akcii zapisoval.</p> <p>Prepoet súvisiacich štatistických objektov je možné zakáza, ak uvedieme nepovinný parameter <i>bRecalcStat_Bool</i> s hodnotou @FALSE.</p>														
Príklad	<p>Zápis hodnoty do archívu:</p> <div>RECORD (SD.ArchDemo) _data INT _value INT _idx TIME _bt INT _retCode _bt := %StrToTime("8:01:00 16-10-2003") REDIM _data[60] ; naplním nejaké dáta _idx := 1 _value := 100 DO_LOOP EXIT_LOOP _idx > _data\DIM _data[_idx]^value := _value TIME _bt _idx := _idx + 1 _value := _value + 1 _bt := %AddTime(_bt, 1) END_LOOP</div>														

```
; zápis
INSERTARCHARR H.ArchObj, _data^value, _retCode

; test úspešnosti akcie
IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN
; chyba pri zápise
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)