

GETACCESS

Akcia GETACCESS

Deklarácia

```
_bool := GETACCESS strExpression_Str [PUBLIC [descriptOUT_Str[,  
descriptIN_Str]]]
```

Parametre

_bool	in	Identifikátor typu <i>Bool</i> .
strExpression_Str	in	Výraz typu <i>String</i> definujúci meno.
descriptOUT_Str	out	Výraz typu <i>String</i> - odkaz na hodnotu typu <i>String</i> .
descriptIN_Str	in	Identifikátor typu <i>String</i> - užívateľský popis k menu, použije sa pri úspešnej registrácii.

Popis

Akcia registruje v rámci interpreta skriptu (procesu [D2000 EventHandler](#) alebo [D2000 HI](#)) alebo v rámci aplikácie (pri použití kúového slova **PUBLIC**) jednoznačné meno, ktoré je dané výrazom *strExpression_Str*. V prípade, že také meno existuje, vráti hodnotu `@False`. Ak neexistuje, vykoná registráciu a vráti úspech (hodnota `@True`). ďalšie (iné) inštalácie ubovoného eventu budú pri pokuse o registráciu zhodného mena (reazca) neúspešné.

Kúové slovo **PUBLIC** spôsobí, že registrované meno (reazec) bude zverejnené pre všetky skripty (systémový event alebo aktívna schéma) v rámci aplikácie. Táto registrácia je zabezpečená prostredníctvom procesu [D2000 Server](#).

Bez kúového slova **PUBLIC** je registrovaný reazec známy len v rámci procesu v ktorom je skript interpretovaný ([D2000 EventHandler](#) alebo [D2000 HI](#)).

Po neúspešnej registrácii mena, bude parameter *descriptOUT_Str* obsahovať text identifikujúci skript, ktorý vykonal registráciu mena ako prvý. Formát textu je nasledovný:

```
computerName;processName;objectName;description
```

<i>computerName</i>	Meno počítača, kde beží proces, ktorý vykonal registráciu.
<i>processName</i>	Meno objektu typu Proces , ktorý vykonal registráciu.
<i>objectName</i>	Meno objektu, ktorý vykonal registráciu (objekt typu Event alebo aktívna schéma).
<i>description</i>	Hodnota parametra <i>descriptIN_Str</i> akcie, ktorá vykonala úspešnú registráciu mena.

Ak registráciu vykonal objekt v rámci rovnakého procesu, *computerName* a *processName* budú prázdne texty (napr. `;;E.Event`).

Príklad

Príklad pre akcie [GETACCESS](#) a [RELEASEACCESS](#).

Poznámka

Tell príkaz [SHOW_ACCESS_LIST](#) umožňuje získať zoznam mien registrovaných prostredníctvom akcie [GETACCESS](#) v rámci aplikácie (s kúovým slovom **PUBLIC**).



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)