

FIO_ReadWholeFile

Funkcia %FIO_ReadWholeFile

Funkcia	Funkcia prečíta celý súbor a jeho obsah vloží do premennej typu <i>Text</i> .	
Deklarácia	<pre>TEXT %FIO_ReadWholeFile(TEXT in fileName [,TEXT in encoding = "@APP_DEFAULT@"])</pre>	
Parametre	fileN ame	Názov súboru vrátane celej cesty.
	enco ding	Nepovinný parameter typu <i>Text</i> - typ kódovania súboru. Ak nie je zadany, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". Pre íťanie binárneho súboru je potrebné použiť kódovanie "Binary". Zoznam podporovaných kódovaní v ESL .
Návratová hodnota	Návratová hodnota predstavuje obsah súboru. Ak je súbor väčší ako 5 MB alebo súbor neexistuje, funkcia vráti neplatnú hodnotu.	
Poznámka	Funkcia používa binárny spôsob pre íťanie súboru.	
Príklad	<pre>BEGIN TEXT _data _data := %FIO_ReadWholeFile("c:\datafile") END</pre>	



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)