

# Obsluha chybových stavov

Poas vykonávania akcií skriptu môžu nasta rôzne chybové stavov, ktoré sú štandardne ošetrené jeho ukonením a zápisom záznamu do monitorovacej (logovacej) databázy. Záznam obsahuje íslo riadku, kde vznikla chyba, chybový kód a pri urých druhoch chyb aj rozšírený popis. Chybový kód je hodnota niektornej z preddefinovaných lokálnych premenných (konštánt), ktoré zaínajú `_ERR_*`.

V ESL je možné obsluhova vzniknuté výnimky dvoma spôsobmi:

- Akcie `ON ERROR`
- Akcia `EXCEPTION_HANDLER`

Prvý spôsob aktivuje spôsob obsluhy chyby vykonaním akcie `ON ERROR`, ktorá definuje návestie, kde sa obsluha chyby (potrebné akcie ESL skriptu) nachádza. Takáto konštrukcia obsluhy chýb je variabilná, ale na druhej strane pri nesprávnom použití môže by neprehadná a zavádzajúca. Druhý spôsob je jednoduchší a prehadnejší. Akcia `EXCEPTION_HANDLER` definuje miesto, kde sa nachádza obsluha chyby v rámci procedúry a zárove definuje (svoju prítomnosou), i sú chyby v rámci procedúry obsluhované.



Súvisiace stránky:

[Event Script Language \(ESL\)](#)  
[Obsluha chybových stavov ON ERROR](#)