

Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst

Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst pre akcie [SET WITH](#) a [SET AS](#) sú znázornené v nasledujúcich tabuľkách. Pre jednoduchší zápis rôznych kombinácií je použitý nasledujúci zápis pre mená objektov, alebo [lokálnych premenných](#)

Deklarácia lokálnych premenných a existujúce objekty:

	recObj	objekt typu Definícia štruktúry
	RO	objekt typu Štruktúrovaná premenná
ALIAS	<u>_a</u>	ALIAS (netypový)
ALIAS (recObj)	<u>_rA</u>	ALIAS (typový)
RECORD (recObj)	<u>_r</u>	lokálna premenná typu RECORD
	OI	položka štruktúry typu referencia na objekt

Prípustné kombinácie ([SET WITH](#))

IdentDst/identSrc	<u>_a</u>	<u>rO</u>	<u>rO^OI</u>	<u>rO[i]</u>	<u>rO[i]^OI</u>	<u>_rA</u>	<u>_rA^OI</u>	<u>_rA[i]</u>	<u>_rA[i]^OI</u>	<u>_r</u>	<u>_r^OI</u>	<u>_r[i]</u>	<u>_r[i]^OI</u>	<u>obj</u>
<u>_a</u>														
<u>rO</u>														
<u>rO^OI</u>														
<u>rO[i]</u>														
<u>rO[i]^OI</u>														
<u>_rA</u>														
<u>_rA^OI</u>														
<u>_rA[i]</u>														
<u>_rA[i]^OI</u>														
<u>_r</u>														
<u>_r^OI</u>														
<u>_r[i]</u>														
<u>_r[i]^OI</u>														

Prípustné kombinácie ([SET AS](#))

IdentDst/identSrc	<u>_a</u>	<u>rO</u>	<u>rO^OI</u>	<u>rO[i]</u>	<u>rO[i]^OI</u>	<u>_rA</u>	<u>_rA^OI</u>	<u>_rA[i]</u>	<u>_rA[i]^OI</u>	<u>_r</u>	<u>_r^OI</u>	<u>_r[i]</u>	<u>_r[i]^OI</u>	<u>obj</u>
<u>_a</u>														
rO - celý obsah														
<u>rO^OI [1]</u>														
<u>rO[i]</u>														
<u>rO[i]^OI</u>														
<u>_rA</u> - nasmerovanie														
<u>_rA^OI [1]</u>														
<u>_rA[0]</u> - celý obsah														
<u>_rA[i]</u>														
<u>_rA[i]^OI</u>														
<u>_r</u> - celý obsah														
<u>_r^OI [1]</u>														
<u>_r[i]</u>														
<u>_r[i]^OI</u>														

- označenie prípustnej kombinácie

 Súvisiace stránky:

[Lokálne premenné v skripte](#)