

HI_SaveDataAsFile

Funkcia %HI_SaveDataAsFile

Funkcia

Funkcia ponúkne užívateľovi dialóg s možnosťou uložiť dáta do súboru.

Deklarácia

```
%HI_SaveDataAsFile(  
    IN TEXT _fileName,  
    IN TEXT _fileData,  
    [ , IN TEXT encoding = "@APP_DEFAULT@" ]  
)
```

Parametre

_fileName	preddefinované meno súboru
_fileData	obsah súboru
encoding	Nepovinný parameter typu <i>Text</i> . Ak nie je zadáný, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". Zoznam podporovaných kódov v ESL .

Poznámka

Maximálna veľkosť _fileData (súboru) je 4 MB).

Funkcia je bez návratového kódu a pohľad vykonávanie ESL asynchrónne.

Aplikovaný kód vytvorí obsah súboru do _fileData (cez stringové operácie alebo načítaním existujúceho súboru z disku cez FIO_ReadWholeFile)
Následne zavolá %FIO_SaveDataAsFile, kde ponúkne aj preddefinované meno súboru a encoding (budú sa dať uložiť aj binárne dáta).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)