

# HI\_SetBorderDistance

## Funkcia %HI\_SetBorderDistance

### Funkcia

Funkcia %HI\_SetBorderDistance nastavuje vekos okrajov windows prkov.

### Deklarácia

```
%HI_SetBorderDistance(  
    INT in _refId,  
    INT in _distLeft,  
    [, INT in _distTop  
     , INT in _distRight  
     , INT in _distBottom]  
)
```

### Parametre

<b>_refId</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>_distLeft</b>	vekos okrajov avý
<b>_distTop</b>	volitený parameter vekosti okrajov horný, ak nie je zadaný použije sa _distLeft
<b>_distRight</b>	volitený parameter vekosti okrajov pravý, ak nie je zadaný použije sa _distLeft
<b>_distBottom</b>	distLeft

### Poznámka

Parametre \_distTop, \_distRight, \_distBottom musia by zadané všetky, alebo ani jeden.

### Príklad

```
; nastavenie zaoblenia  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 10, 5, 10, 5)  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 0, 0, 0, 0)  
  
; skrátene  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 10) ; nastavi všetky okraje na hodnotu 10  
%HI_SetBorderDistance(_RFID_BOX, 0) ; zruší okraje
```



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)