

JSON_ObjectSetArray

%JSON_ObjectSetArray function

Function	Adds a name-array pair into the JSON object						
Declaration	<pre>%JSON_ObjectSetArray(INT in handle, TEXT in field, INT in array)</pre>						
Parameters	<table><tr><td>handle</td><td>Handle to parent JSON object.</td></tr><tr><td>field</td><td>Field name</td></tr><tr><td>array</td><td>Handle to JSON array</td></tr></table>	handle	Handle to parent JSON object.	field	Field name	array	Handle to JSON array
handle	Handle to parent JSON object.						
field	Field name						
array	Handle to JSON array						
Return value	None						
Description	<p>Function adds a name-array pair into the JSON object. If the field already exists, value is updated.</p> <p>Exception is thrown if handle to parent JSON object or JSON array is invalid or field does not exist.</p>						
Example	<pre>INT _obj _obj := %JSON_CreateObject() INT _arr _arr := %JSON_CreateArray() %JSON_ArrayAppendValue(_arr, 3.1416) %JSON_ObjectSetArray(_obj, "Constants", _arr) %JSON_FreeObjectHandle(_obj) %JSON_FreeArrayHandle(_arr)</pre>						



Related pages:

- [JSON format manipulation functions](#)
- [Function arguments - types](#)